

リモコン電動エレベーター三脚

Remotecontrol Electric Elevator Tripod



防塵・防水 IP54相当



延長ポール
(別売オプション)

使用例



全長約2.8m


(REL-2140Gでの
脚全開状態使用時)

重量5kgまでの
測量機器を積載可能

使用例



円形気泡管



REL-1510G

防塵・防水
IP54相当



《REL-1510G》
標準小売価格 ¥59,800 (税抜)

REL-2140G

防塵・防水
IP54相当



《REL-2140G》
標準小売価格 ¥59,800 (税抜)

付属のリモコンで
三脚脚頭部の昇降を
遠隔操作可能 (最大
100m)

昇降の動きは「連続」「粗動」「微動」を選択可能
水平高にレーザーを合わせる作業に最適



微動モードで
水平ラインも
ピタツ!!
と止まる

セット内容



三脚本体



RC-REL II
リモコン




ACアダプター

充電式Li-ion電池×1本 / 単4乾電池×3本

オプション(標準セットには含まれません)

延長ポールEXP-80(80cm)(412g)
標準小売価格 ¥2,800 (税抜)

オプション(標準セットには含まれません)




収納ケースCASE-1510G
(REL-1510G専用)
※三脚等の付属品は含まれておりません
標準小売価格 ¥11,000 (税抜)

下記は脚を全開状態での寸法です



REL-1510G



REL-2140G

品名	REL-1510G
脚頭形状	平面 φ110mm
接続ネジ径	5/8inch
エレベーター昇降幅	420mm
微動昇降幅	0.1 ~ 0.7mm (但し積載量により異なる)
最大積載重量	5.0kg まで
サイズ	全長 1,510mm 全縮 760mm
電源	TBT-111L 充電式Li-ion電池 (充電時間: 約2時間)
連続使用時間	約1時間
電池残量警告	有 電源ランプ点滅
防塵防水性能	IP54相当
重量	5.5kg (電池含む)

品名	REL-2140G
脚頭形状	平面 φ110mm
接続ネジ径	5/8inch
エレベーター昇降幅	420mm
微動昇降幅	0.1 ~ 0.7mm (但し積載量により異なる)
最大積載重量	5.0kg まで
サイズ	全長 2,140mm 全縮 1,070mm
電源	TBT-111L 充電式Li-ion電池 (充電時間: 約2時間)
連続使用時間	約1時間
電池残量警告	有 電源ランプ点滅
防塵防水性能	IP54相当
重量	6.0kg (電池含む)

品名	RC-REL II
チャンネル数	10ch
出力	1mW以下
電源	単4乾電池×3本
防塵防水性能	IP54相当
周波数	2.4GHz 双方向
通信範囲	約100m
連続使用時間	約24時間
サイズ/重量	122 × 60 × 22mm / 0.13kg (電池含む)

*電波法 2.4GHz帯省電力データ通信システム 証明規則第2条第1項19号対応



JSIMA
Japan Surveying Instrument Manufacturers Association

測量機器の校正・検査のご依頼は、信頼あるJSIMA認定事業者へ。
証明書にJSIMAロゴが印字。校正期間は1年以内を推奨いたします。

記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

Survey Techno-Science
STS株式会社

本社 〒468-0003 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
TEL: 052-847-8880(代) FAX: 052-847-8883

<http://www.sts-s.co.jp> E-mail: sts-s@sts-s.co.jp