

高精度  
±0.05°

防塵・防浸  
IP67相当

最小表示0.05°  
液晶表示は°、%、mm/mに切替可能


# DL200V

# 防塵 防浸




※写真はイメージです


## DL200V 主な使用例




分電盤等、設備品の  
水平・垂直の管理



柱、組木等の水平・垂直の  
管理



産業アーム等、機械の  
角度の管理



精密機械等、設置時の  
水平・垂直の管理



《DL200V》 価格 ¥20,000 標準小売価格 **¥17,500** (税込: ¥19,250)

標準付属品 ・本体 ・専用ソフトケース ・単4乾電池×3本

### ■防塵・防水IP67相当■

現場からの要求に応え、より強化された防塵・防水性能 IP67相当




### ■衝撃吸収ラバーを配置■

本体両端には本体と資材を衝撃から守る衝撃吸収ラバー付(※)




### ■マグネットV字溝■

測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)



### ■ゼロセット可能■

任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)



### ■最小表示の選択や操作音ON/OFF可能■

最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメーターモードを搭載



品名	DL200V
表示	液晶表示(°、%、mm/m切替可能) バックライト付 0°、90°、180°、270°(0%表示)位置 ブザー音(追込み式、OFF可能)
角度表示モード	通常モード、比較モード切替可
検出角度範囲	360°(4方向90°及び8方向100%表示)
最小表示	0.05°/0.1°(選択可) (%表示は0.05°又は0.1°単位で換算して 小数第1位まで表示)(mm/m表示は0.05° 又は0.1°単位で換算して整数で表示)
検出精度	0°、180°位置時±0.05° 90°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
電源	単4乾電池×3本
連続使用時間	約100時間(アルカリ乾電池使用時) (使用環境により異なる)
使用湿度範囲	85%以下 結露なきこと
使用温度範囲	-10°C~+50°C 結露なきこと
保管温度範囲	-20°C~+70°C 結露なきこと
電池残量警告	有(液晶表示)
オートパワー-OFF	有、最後に操作後約20分(OFF選択可)
防塵・防水	IP67相当
サイズ/重量	200×64×27mm / 340g(電池含む)

※本製品の耐衝撃とは、落下や衝撃により本体が故障しないことを保証するものではありません。  
本製品を故意に落下させたり、衝撃を与えたりしないようご注意ください。

記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

**エス・ティ・エス株式会社**  
<https://www.sts-s.co.jp>  
 〒468-0003 愛知県名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地  
 TEL:052-847-8880(代) FAX:052-847-8883 E-mail:sts-s@sts-s.co.jp

**JSIMA**  
 Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association  
 エス・ティ・エス株式会社はJSIMA  
 (日本測量機器工業会)の正会員です。  
 事業者認定番号: J1509003

測量機器の校正・検査のご依頼は、  
信頼あるJSIMA認定事業所へ。  
証明書のJSIMAロゴが自印です。  
校正期間は1年以内を推奨いたします。

職人さん・プロショップ・メーカーをつなぐ、建設専門の情報サイト **職人さん.com** メーカー商品ページ掲載中!