

狭い箇所や高所の直接目の届かない所を手元で確認できる!



実寸大

4.3型の見やすい カラー液晶 ディスプレイを採用



ズーム機能、画面の明るさを調整する機能の他、4段階の表示画面回転機能付き。

カメラケーブルを 本体に 収納可能!



本体側面が開閉することでカメラケーブルをすっきりと収納することができます。

水がかかっても安心なIP67準拠の防水カメラケーブル

カメラケーブル先端には明るさを8段階で調節可能なLEDライトを標準装備 ※本体部は防水構造ではありません。

ケーブル先端に取付けるアタッチメントパーツ3種付属

パイプ内に落とした部品を磁石やフックを使って回収する事が可能です。ミラーアタッチメントはカメラレンズ部側面を観察するのに便利です。

ビデオケーブル付属

お手持ちのモニターに繋ぐ事で、更に大きな画面に映像を出力する事が可能です。

収納ケース付属

アタッチメントなど細かな部品をしまえるポケットと、ベルトループ付きです。

標準小売価格(税抜) **OPEN** 品番: 8-CES80S

標準付属品

- ・本体
- ・アタッチメント (マグネット、ミラー、フック)
- ・ラバーリング
- ・ビデオ出力ケーブル
- ・専用収納ケース

品名	CES-80S
表示部	4.3型カラー液晶ディスプレイ
センサー	CMOSセンサー
カメラ解像度	640×480ピクセル
焦点距離	30～80mm
視野角	45±5°
カメラケーブルサイズ	インターロック型Φ8mm(最大直径)、長さ 約1125mm
最小ケーブル曲げ半径	約30mm
防水性	IP67準拠 (カメラケーブル部のみ、本体部除く)
寸法	約180 × 36 × 89mm (カメラケーブル除く)
重量	約320g (電池含まず)
使用温湿度	-10～+50℃、15～85%RH (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、15～85%RH (但し、結露のないこと、電池を含まず)
電源	単3形乾電池×4本
電池寿命	約7時間 (アルカリ電池使用時) *1

*1 アルカリ乾電池使用時。使用頻度、使用状態により電池の寿命は短くなります。
※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

