


便利なオールインワンセット

万が一の時に持っている安心感。充実度・満足度の高いセットです。



ALINCO | STS

Full Line Green Laser


側面照射フルライングリーンレーザー墨出器

CMG-445G

水平全周 | W両縦 | 大矩 | 地墨クロス

<https://www.sts-s.co.jp>

※画像はイメージです。実物とは多少異なることがあります。



4V4H フルライン照射



【標準付属品】

- ・本体 ・専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LAC2 × 2個
- ・USBケーブル USB2C (USB Type C)
- ・USB-ACアダプター SAC-10W ・専用受光器SS-30G
- ・専用受光器SS-30G用クランプ ・専用受光器SS-30G用9V乾電池 × 1個
- ・傾斜脚頭STH70C (1/4インチ用) ・専用シフティング台座 SFB-CM1
- ・マグネット付L字金具 LM-2AC ・専用収納ケース ・専用ハードケース
- ・昇降機能付クランプ LMC-55SC (5/8インチ:1/4インチ 付替式)
- ・CMG-445G 取扱説明書 ・SS-30G 取扱説明書



専用受光器 SS-30G



専用シフティング台座 SFB-CM1



昇降機能付クランプ LMC-55SC

(5/8インチ:1/4インチ 付替式)



専用充電式Li-ion電池パック LBT-37LAC2 × 2個

標準小売価格

品番: 2-CMG445G



¥165,000

(税込: ¥181,500)

JAN CODE: 4514095030881

1年間の盗難・火災補償付

校正証明書発行可能


動画でCheck!!



昇降機能付
レーザー用
マグネットクランプ
LMC-55SC

【オプション】

- ・レーザー用エレベーター三脚 EL-CM
標準小売価格 ¥6,400 (税込: ¥7,040)



出隅・入隅などの壁際の直近でグリーンレーザー照射可能



マグネット付L字金具でレーザー用三脚や壁面などに取付が可能



持ち運びに便利な小型軽量設計
本体重量はわずか500グラム!



地墨クロス位置が変わらない
シフティング台座を標準装備

光源	515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力	1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%
モード切替	2モード 受光器(通常)、高輝度
線幅	1.5mm/5m
精度	水平・垂直±1.5mm/7.5m 鉛直±1mm/3m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 補正範囲外時全レーザー消灯及びブザー音
自動補正OFF機能	有
制動方式	磁気制動方式
本体回転機構	360°(付属のシフティング台座使用)
回転微動装置	有 約6°(付属のシフティング台座使用)
電池残量警告	有 電源ランプ点滅及びブザー音
電源	充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間) AC100V(付属のACアダプター使用) USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用)
連続使用時間	受光器(通常)モード全照射:約10時間 高輝度モード全照射:約6時間
使用温度範囲	-10°C~+45°C
防塵・防水	有 IP54相当
三脚取付部	カメラ用1/4インチ
受光器対応	対応 付属のSS-30G使用
屋外最大到達距離	約30m(付属のSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)
本体寸法	105 × 80 × 94mm
本体重量	500g(電池含む)

※連続使用時間は使用環境により異なります。
※画像はイメージです。実物とは多少異なることがあります。
※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

エス・ティ・エス株式会社

本社 〒468-0003 愛知県名古屋市長天白区鴻の巣1丁目1603番地
TEL: 052-847-8880代 FAX: 052-847-8883 E-mail: sts-s@sts-s.co.jp
〈商品に関するお問い合わせは〉 STSサービスセンター: 0120-808-095



ウェブサイト

ALINCO GROUP

JSIMA

エス・ティ・エス株式会社はJSIMA (日本測量機器工業会)の正会員です。事業者認定番号: J1509003

測量機器の校正・検査のご依頼は、信頼あるJSIMA認定事業所へ。証明書のJSIMAロゴが印目です。校正期間は1年以内を推奨致します。