



デジタル傾斜計 (防塵・防水型)

DL254V

最小表示 0.05°

電池残量警告

気泡管付き



■防水型デジタル傾斜計 DL254V 品番:2-DL254V

標準小売価格 **¥10,500** (税込: ¥11,550)

標準付属品 ・本体 ・専用収納ケース ・単4乾電池×2本

LED液晶で断然見やすく

デジタル表示部が液晶表示になり
暗闇での作業でも液晶が見やすく
読み取りやすい



ゼロセット可能

任意の角度をゼロセットできます。
(比較表示モード)



防塵・防水IP54相当

IP54相当で現場でも安心して
使用可能です。



反転する液晶表示

本体を逆さまにするとデジタル表示部の
数値も反転します。



マグネットV字溝

測定面はV字カット、パイプの上でも
安定します。(マグネット付)



品名	DL254V
表示	LED表示(°、%、mm/m切替可能) 0°、90°、180°、270°(0%表示)位置 ブザー音(OFF可能)
角度表示モード	通常モード、比較モード切替可
検出角度範囲	360°(4方向90°及び8方向100%表示)
最小表示	0.05°(%表示は0.05°単位で換算して 小数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05° 単位で換算して整数で表示)
検出精度	0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
電源	単4乾電池×2本
連続使用時間	約50時間(アルカリ乾電池使用時) (使用環境により異なる)
使用湿度範囲	70%以下 結露なきこと
使用温度範囲	0°C~+40°C 結露なきこと
保管温度範囲	-10°C~+50°C 結露なきこと
電池残量警告	有(液晶表示)
オートパワーOFF	有 最後に操作後約20分
気泡管感度	0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度	±1.5mm/m=±0.0859°
防塵・防水	IP54相当
サイズ/重量	254×59×28mm/390g(電池含む)

※連続使用時間は弊社検査基準によるものです。
※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

Survey Techno-Science
STS株式会社

本社 〒468-0003 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
TEL: 052-847-8880(代) FAX: 052-847-8883

<http://www.sts-s.co.jp> E-mail: sts-s@sts-s.co.jp



JSIMA

Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

測量機器の校正・検査のご依頼は、
信頼のあるJSIMA認定事業所へ。
証明書のJSIMAロゴが目印です。
校正期間は1年以内を推奨いたします。