




## 電子整準式 Electronics Green Laser フルライングリーンレーザー墨出器

# ELG-440



4V4HD フルライン照射時

### 標準付属品

- ・本体 ・専用ハードケース ・単3乾電池×5
- ・専用充電器 SCL-85A ・レーザーターゲット
- ・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG
- ・肩掛けベルト ・測量機用三脚アタッチメント

### 精度: ±1mm/10m

- |      |     |
|------|-----|
| 水平全周 | W両縦 |
| 大矩   | 地墨  |


## 液晶表示パネル

電池残量はもちろん、使用しているモードや照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能。非常に便利。



## 電子整準方式

微振動が絶えない現場作業にも強い！僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。



※画像はイメージです

## メモリー機能搭載

電源をOFFにした時に使用していたモードと照射パターンを記憶し、次に電源をONにした際、同じモードと照射パターンで作業開始できます。

## 省エネモード搭載

受光器モード、高輝度モードに加え省エネモードを搭載し、明るさを3段階に切替可能。省エネモードに切替る事により、電池を長持ちさせます。

標準小売価格 品番: 2-ELG440

¥240,000 (税込: ¥264,000)

製品紹介動画  
ELG-440

特長を動画でチェック!!



全周微動ネジ・気泡管付

防塵・防水IP54相当

1年間の盗難・火災補償付

校正証明書発行可能

### オプション ※標準付属品には含まれません

- ・専用受光器 SS-50G(クランプ付)
- ・EL-CM(レーザー用エレベーター三脚)

標準小売価格 ¥36,000 (税込: ¥39,600) 標準小売価格 ¥6,400 (税込: ¥7,040)

光源	515nm±2% 緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 650nm 赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力	2.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)
パルス幅: 周波数	50μs/10kHz±10% (受光器モード) 64μs/2.4kHz±10% (省エネモード) 240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
モード切替	3モード 受光器(通常)、省エネ、高輝度
線幅	1.5mm/5m
精度	水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音
制動方式	電子整準方式
本体回転機構	360°
回転微動装置	有 エンドレス全周微動ネジ(左右両側配置)
電池残量警告	有 液晶表示
電源	アルカリ乾電池 単3形(LR6)×5本 充電式Li-ion電池パック(充電時間: 約4時間) 又はAC100V(付属の充電器使用)
連続使用時間 (20°C 付属のリチウムイオン 充電電池使用時)	受光器(通常)モード: 全照射(4V4HD) 約4時間
使用温度範囲	-10°C~+45°C
防塵・防水	有 IP54相当
受光器対応	対応 オプションのSS-50G使用
屋外最大到達距離	約50m(オプションのSS-50G使用時、但し使用環 境により異なる)
本体寸法	Φ100(ボディ部)×H205mm
本体重量	1.3Kg(電池含む)

※連続使用時間は使用環境により異なります。※画像はイメージです。  
※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

## エス・ティ・エス株式会社

本社 〒468-0003 愛知県名古屋市中区白鳥の巣1丁目1603番地  
TEL: 052-847-8880代 FAX: 052-847-8883 E-mail: sts-s@sts-s.co.jp  
〈商品に関するお問い合わせは〉 STSサービスセンター: 0120-808-095



ウェブサイト

ALINCO  
GROUP

JSIMA  
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

エス・ティ・エス株式会社はJSIMA  
(日本測量機器工業会)の正会員です。  
事業者認定番号: J1509003

測量機器の校正・検査のご依頼は、信頼あるJSIMA認定事業所へ。  
証明書のJSIMAロゴが印字です。校正期間は1年以内を推奨致します。