

レーザー用デジタルマルチ受光器

コレ1台で4役分！エス・ティ・エスのレーザー機器は全機種対応しています！



グリーン
レッド
緑も赤も！
レーザー墨出器も！
回転レーザーも！



標準小売価格

¥68,000

品番：2-MSS50GR

【税込価格】
¥74,800

【標準付属品】

・本体 ・ ロッドクランプ ・ 単3乾電池×1本



両面デジタル表示の スーパーマルチ(※)

※全てのメーカーの回転レーザー・
レーザー墨出器に対応するものでは
ありません。(STS製品は全機種対応)

検出波長：510～650nm
回転レーザー：300～1200rpm
レーザー墨出器：7～12kHz

品名	MSS-50GR	
検出モード	回転レーザーモード	ラインレーザーモード
表示	液晶表示(LCD両面)及び高輝度LED3色	
検出距離(半径)	約1m～約200m	約1m～約50m
検出分解能	0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm	
表示単位	mm/cm	
検出範囲	60mm	
数値読み取り範囲	50mm(-25mm～+25mm)	
数値表示精度保証検出範囲	40mm(-20mm～+20mm)	
数値表示精度保証距離範囲	1m～50m	
検出角度	±45°	
検出可能波長	510nm～650nm	
検出可能回転数/周波数	300～1200rpm	7～12kHz
0セット機能	有	
0セット可能範囲	20mm(-10mm～+10mm)	
上下はずれ表示	有	なし
指標位置	本機の上面から41mm	
ブザー音	大/小/OFF	
オートパワーOFF	最後に操作または受光後約30分	
電源	単3乾電池×1本	
連続使用時間	約45時間	
使用温度範囲	-10°C～+50°C	
保管温度範囲	-40°C～+70°C	
防塵・防水	IP67	
サイズ	135×69×25mm	
重量	190g(クランプ含まず)	

※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。
※検出距離、検出分解能は、使用するレーザー機器や使用環境により異なります。
※画像はイメージです。実物とは多少異なることがあります。

エス・ティ・エス株式会社

本社 〒468-0003 愛知県名古屋市中区白鳥の巣1丁目1603番地
TEL: 052-847-8880代 FAX: 052-847-8883 E-mail: sts-s@sts-s.co.jp
(商品に関するお問い合わせ) STSサービスセンター: 0120-808-095



ウェブサイト

ALINCO
GROUP

JSIMA
Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

エス・ティ・エス株式会社はJSIMA
(日本測量機器工業会)の正会員です。
事業者認定番号: J1509003

測量機器の校正・検査のご依頼は、信頼あるJSIMA認定事業所へ。
証明書のJSIMAロゴが目印です。校正期間は1年以内を推奨致します。