

# 鉛直レーザー墨出器

自動補正機能で瞬時に鉛直・地墨点を同時照射

STS LASER POINTER OLP-2

## 鉛直レーザー墨出器

# OLP-2

## 鉛直点・地墨点



- 地墨点を一瞬で上方に転写！
- 自動補正範囲は±4.5°の広範囲
- 強力マグネットで金属面に固定可能！
- レーザーは付属ターゲットの中心に照射！鉄骨等の垂直の管理に最適！

### 【マグネット付】

強力マグネットを本体背面に装備！鉄骨の組立時等にその威力を発揮します！




### ■ OLP-2 主な仕様


光源	635nm 赤色半導体レーザー
出力	1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
精度	±3mm/15m
レーザービーム径	5m照射位置で約φ3mm (室内照度200~300LX時)
自動補正範囲	±4.5°
自動補正機構	リングジンバル方式(2軸)
傾斜警告	有 レーザー光点滅及びブザー音
制動方式	磁気制動方式
電池残量警告	有 メインランプ点滅
三脚取付部	5/8インチ
使用温度範囲	-10°C~+45°C
電源	単3乾電池×3本
連続使用時間	約38時間(アルカリ乾電池使用時) (付属の乾電池はテスト用です)
サイズ/重量	152×100×88mm/0.83kg




2つのレーザーターゲットを利用して鉄骨を垂直に設置可能！




軽量鉄骨等の鉛直の管理に！



照明器具の取付に！



ダクトの設置に！



前後のシフティングで地墨合わせも簡単！

### 【自動補正機構】

±4.5°の自動補正機構を搭載！ある程度平らな場所なら本体が自動で補正をし、鉛直点・地墨点を照射します。また、レーザー照射時に本機が自動補正範囲(±4.5°)以上傾いているとブザー音とレーザーの点滅でお知らせします。



### 【セット内容】

- ・本体
- ・専用ソフトケース
- ・レーザーターゲット×2枚
- ・テスト用単3乾電池×3本
- ・固定ベルト



メーカー希望小売価格：OPEN

記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。  
警告：『ルーペ、拡大鏡、顕微鏡及び望遠鏡、双眼鏡などの光学器具を用いてレーザー出力を観察すると、目に危険を及ぼす場合があります』

エス・ティ・エス株式会社

本社 〒469-0003 愛知県名古屋市中区白鳥の巣1丁目1603番地  
TEL: 052-847-8880(代) FAX: 052-847-8883 E-mail: sts-s@sts-s.co.jp  
(商品に関するお問い合わせは) STSサービスセンター: 0120-808-095



ウェブサイト

ALINCO  
GROUP