



グリーンレーザー墨出器 **SQ-315GT**

1年間の盗難・火災補償付 | 専用回転微動台座付 | 防塵防水IP54相当 | 傾斜ライン照射可能



※画像は限定フレーム装着例です。
限定フレーム・カスタムシールを装着しての出荷は行っておりません。
※画像はイメージです。実物とは多少異なることがあります。
※詳細は担当営業へお問い合わせ下さい。
※限定数に達し次第終了となります。



グリーンレーザー墨出器

SQ-15GT

1年間の盗難・火災補償付 | 専用回転微動台座付
防塵・防水 IP54相当 | 傾斜ライン照射可能

— Get Ya Color —

気分やお好みに合わせて自身で
気軽に交換可能なカスタムフレーム



※画像はイメージです。実物とは多少異なることがあります。

グリーンレーザー墨出器


SQ-315GT

- 両縦
- 水平
- 垂直
- おおがね
- 鉛直十字
- 地墨点

標準小売価格 品番: 2-SQ315GT

¥60,000

(税込: ¥66,000)



精度: ±1mm/5m

SQ-315GT



4 514095 031123



【標準付属品】

- ・本体
- ・USBケーブル USB2C (USB Type C)
- ・USB-ACアダプター SAC-10W
- ・専用回転微動台座 TB-WR2
- ・リチウムイオンバッテリー LBT-37LAC2×2
- ・取扱説明書
- ・カード型レーザーターゲット LT-DC
- ・専用ハードケース HCSQGT3
- ・専用収納ケース SCSQGT3
- ・マグネット付L字金具 LM-2AC

グリーンレーザー墨出器


SQ-15GT

- 水平
- 垂直
- 鉛直点
- 地墨点

標準小売価格 品番: 2-SQ15GT

¥43,000

(税込: ¥47,300)




精度: ±1mm/5m

SQ-15GT



4 514095 030812




【標準付属品】


- ・本体
- ・USBケーブル USB2C (USB Type C)
- ・USB-ACアダプター SAC-10W
- ・専用回転微動台座 TB-WR1
- ・単3乾電池×2
- ・取扱説明書
- ・カスタムフレーム CF-SGT-(G)(B)
- ・カード型レーザーターゲット LT-DC
- ・専用ハードケース HCSQGT
- ・専用収納ケース SCSQGT
- ・マグネット付L字金具 LM-2AC



リチウムイオン電池パックを2個標準付属。急な電池切れにも慌てる事はありません。(SQ-315GT)



水平、垂直③ラインに加え、鉛直十字、地墨点も照射可能。プロ向けとしても使用できます。(SQ-315GT)



その日の気分やお好みに合わせて自身で気軽に交換可能なカスタムフレームが付属。(SQ-15GT)



スマートラインシリーズの小型化を継承したコンパクトモデル。重量わずか290グラム。(SQ-15GT)

品名	SQ-315GT	SQ-15GT
光源	515nm±2% 緑色半導体レーザー	
光出力	8mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)	5mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
パルス幅/周波数	50μs/10kHz±10%	90μs/10kHz±10%
線幅	1.5mm/5m	
精度	水平・垂直 ±1mm/5m 鉛直 ±1mm/3m	
自動補正範囲	±3°	
傾斜警告	有 全レーザー光点滅及びブザー音	有 全レーザー光点滅
自動補正OFF機能	有	
制動方式	磁気制動方式	
本体回転機構	360° (付属の回転微動台座使用)	
回転微動装置	有 エンドレス全周微動ネジ (左右両側配置) (付属の回転微動台座使用)	
電池残量警告	有 ブザー音	有 電源ランプ点滅
電源	充電式Li-ion電池パック (充電時間: 約4時間) AC100V (付属のUSB-ACアダプター使用) USB/バッテリー (付属のUSBケーブル使用)	アルカリ単3乾電池×2 AC100V (付属のUSB-ACアダプター使用) USB/バッテリー (付属のUSBケーブル使用)
連続使用時間	高輝度モード全照射: 約10時間 受光器モード全照射: 約22時間	約7時間
使用温度範囲	-10°C~+45°C	
防塵・防水	有 IP54相当	
三脚取付部	5/8インチ及びカメラ用1/4インチ	
受光器対応	対応 オプションのSS-30G使用	
屋外最大到達距離	約20m (オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)	
本体寸法 / 重量	83×56×104mm / 362g (電池含む)	69×53×88mm / 290g (電池含む)

※連続使用時間は使用環境により異なります。 ※画像はイメージです。実物とは多少異なることがあります。 ※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。



製品紹介動画 SQ-15GT

特長を動画でチェック!



製品紹介動画 LT-DC

特長を動画でチェック!

【オプション】

- ・デジタル受光器 MSS-50GR (クランプ付) 標準小売価格 ¥68,000 (税込: ¥74,800)
- ・専用受光器 SS-30G (クランプ付) 標準小売価格 ¥36,000 (税込: ¥39,600)
- ・傾斜脚頭 STH70 (5/8インチ) 標準小売価格 ¥11,000 (税込: ¥12,100)
- ・傾斜脚頭 STH70C (1/4インチ) 標準小売価格 ¥11,000 (税込: ¥12,100)
- ・レーザー用エレベーター三脚 EL-GD 標準小売価格 ¥10,000 (税込: ¥11,000)
- ・レーザー用エレベーター三脚 EL-CM 標準小売価格 ¥6,400 (税込: ¥7,040)



エス・ティ・エス株式会社
 本社 〒468-0003 愛知県名古屋市中区白鳥の巣1丁目1603番地
 TEL: 052-847-8880代 FAX: 052-847-8883 E-mail: sts-s@sts-s.co.jp
 (商品に関するお問い合わせは) STSサービスセンター: 0120-808-095



ウェブサイト



エス・ティ・エス株式会社はJSIMA (日本測量機器工業会)の正会員です。事業者認定番号: J1509003

測量機器の校正・検査のご依頼は、信頼あるJSIMA認定事業所へ。証明書のJSIMAロゴが目印です。校正期間は1年以内を推奨致します。