

防水型オートレベルXGシリーズ

測量から土木・建築工事まで幅広い用途

盗難火災補償付
ご購入日より1年間

STS AUTO LEVEL

明るくシャープな望遠鏡とコンパクトなボディ。
高い防水性を備えた信頼性を誇るオートレベルです。

校正証明書 発行可
防塵・防水 IP55相当



自動機構チェック
ボタン付

倍率
24倍

24XG



自動機構チェック
ボタン付

倍率
26倍

26XG

全機種防水 (IP55相当)

本機は防水・防塵 IP55に準拠。
急な雨や現場のほこりなどから本体を
保護します。



最短合焦距離30cm

最短合焦距離はたったの30cm。
狭い現場でも作業可能です。



平面、球面どちらの三脚にも対応できるマルチ底盤

マルチ底盤採用で平面三脚、球面三脚
(いずれも5/8インチネジ)のどちらでも
取付できるようになっています。




盗難火災補償付

STSトータルサポート(注1)
補償期間はご購入翌日より1年間。(ご購入時に登録が必要です)
(注1)盗難火災補償加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に
遭われた場合につき補償させていただきます。
(受光器、リモコン、アクセサリ、三脚は対象外です。)

確実な自動補正機構

マグネットダンパーによる自動補正装置で
振動の多い現場などの厳しい環境下でも
安定した精度を発揮します。



オートレベルとスタッフによる墨出し



専用ハードケース

標準付属品

本体、下げ振り、
ツールキット、
専用ハードケース
レンズキャップ、
取扱説明書

| | 20XG | 24XG | 26XG | 28XG | 32XG |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 品番 | 2-009G | 2-010G | 2-020G | 2-030G | 2-050G |
| 標準偏差 (km) | ±2.5mm | ±2.0mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.0mm |
| 対物レンズ有効径 | 30mm | 34mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| 望遠鏡・倍率 | 正像・20X | 正像・24X | 正像・26X | 正像・28X | 正像・32X |
| 最短合焦距離 | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm | 30cm |
| 自動補正機構範囲 | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' | ±15' |
| 円形気泡管感度 | 10'/2mm | 10'/2mm | 10'/2mm | 10'/2mm | 10'/2mm |
| 重量 (本体) | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| 防水性 | IP55相当 | IP55相当 | IP55相当 | IP55相当 | IP55相当 |
| 価格 | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |

※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

エス・ティ・エス株式会社

本社 〒468-0003 愛知県名古屋市中区白鳥の巣1丁目1603番地
TEL: 052-847-8880代 FAX: 052-847-8883 E-mail: sts-s@sts-s.co.jp
〈商品に関するお問い合わせは〉 STSサービスセンター: 0120-808-095



ウェブサイト

ALINCO
GROUP