

防水型オートレベルXGシリーズ

測量から土木・建築工事まで幅広い用途

盗難火災補償付
ご購入日より1年間

STS AUTO LEVEL

明るくシャープな望遠鏡とコンパクトなボディ。
高い防水性を備えた信頼性を誇るオートレベルです。

校正証明書
発行可

防塵・防水
IP55相当



全機種防水(IP55相当)

本機は防水・防塵 IP55に準拠。急な雨や現場のほこりなどから本体を保護します。



最短合焦距離30cm

最短合焦距離はたったの30cm。狭い現場でも作業可能です。



平面、球面どちらの三脚にも対応できるマルチ底盤

マルチ底盤採用で平面三脚、球面三脚(いずれも5/8インチネジ)のどちらでも取付できるようになっています。



盗難火災補償付

STSトータルサポート(注1)
補償期間はご購入翌日より1年間。(ご購入時に登録が必要です)
(注1)盗難火災補償加入申込用紙が添付されている商品を購入されたお客様が火災、盗難に遭われた場合につき補償させていただきます。
(受光器、リモコン、アクセサリ、三脚は対象外です。)

確実な自動補正機構

マグネットダンパーによる自動補正装置で振動の多い現場などの厳しい環境下でも安定した精度を発揮します。



本体、下げ振り、ツールキット、専用ハードケース、レンズキャップ、取扱説明書

	20XG	24XG	26XG	28XG	32XG
品番	2-009G	2-010G	2-020G	2-030G	2-050G
標準偏差(km)	±2.5mm	±2.0mm	±1.5mm	±1.5mm	±1.0mm
対物レンズ有効径	30mm	34mm	40mm	40mm	40mm
望遠鏡・倍率	正像・20X	正像・24X	正像・26X	正像・28X	正像・32X
最短合焦距離	30cm	30cm	30cm	30cm	30cm
自動補正機構範囲	±15'	±15'	±15'	±15'	±15'
円形気泡管感度	10'/2mm	10'/2mm	10'/2mm	10'/2mm	10'/2mm
重量(本体)	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg	1.3kg
防水性	IP55相当	IP55相当	IP55相当	IP55相当	IP55相当
価格	オープン	オープン	オープン	オープン	オープン

※記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。

